



T-1024HC DN50 POZIOMA KRATKA ODPŁYWOWA, REGULOWANA, STAL NIERDZEWNA

T-1024HC DN50 HORIZONTAL FLOOR GULLY, STAINLESS STEEL

Odływ podłogowy odprowadza wodę z podłóg pomieszczeń do kanalizacji wewnętrznej budynków, dzięki zasyfonowaniu wewnątrz, zapobiega cofaniu się i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów

Numer producenta (Serial Nr.) 670016

Rodzina produktowa T-1024HC DN50

Description

Wymiary kratki : 100 X100 mm

Odływ : boczny

Materiał korpusu : PP

Materiał kratki : stal nierdzewna

Średnica odpływu : DN50

Przepływ nominalny : 0,5 l/s

Odporność na ciepło : 95°C

Dane techniczne i logistyczne

Ilości (box/pallet)	12/300
Rozmiar mm (pack,box, pcs)	280 x 350
Rozmiar (package)	420 x 280 x 350
Waga (piece) kg	0,281
Waga (package) kg	3,37
Waga (pallet) kg	84,30

Tłumaczenie zwykłe na podstawie dokumentu oryginalnego producenta. Autor EKO-WAT www.eko-wat.com